



TUONO 125 – FICHA TECNICA

MOTOR	Monocilindro, 4T, 4-valvulas, DOHC, refrigerado por liquido
DIÁMETRO X CARRERA	58 x 47 mm
CILINDRADA	124,2 cc
RELACIÓN DECOMPRESIÓN	12.0~12.6 : 1
MAX POTENCIA	11 kW at 10,000 rpm
POTENCIA MÁXIMA AL CIGÜEÑAL	11.2 Nm at 8,000 rpm
ALIMENTACIÓN	ECU Electronics Magneti Marelli MIUG4 ø 32 mm
ARRANQUE	Electrico
LUBRIFICACIÓN	por cárter húmedo
CAMBIO	6 velocidades, relación de transmisión: 1° 11/33 - 2° 15/30 - 3° 18/27 - 4° 20/24 - 5° 25/27 - 6° 23/22
TRANSMISIÓN PRIMERIA	Engranajes de dientes rectos, relación de transmisión: 29/69
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	Cadena, relación de transmisión: 13/58
EMBREGUE	Multidisco en baño de aceite
SUSPENSION DELANTERA	Horquilla invertida con montantes de Ø 40 mm, recorrido de 110 mm
SUSPENSION TRASERA	Basculante asimétrico, monoamortiguador con 120 mm de recorrido de la rueda
FRENOS	D: Disco de acero inoxidable Ø 300 mm, pinza radial de 4 pistones T: Disco de acero inoxidable Ø 220 mm, pinza de un pistón de trenzado metálico
ABS	ABS Bosch de dos canales con sistema antivuelco
RUEDAS	Llanta de 6 radios en aleación ligera
NEUMATICOS	D: 100/80 - 17", T: 140/70 – ZR 17
DIMENSIONES	Max. Longitud 1968 mm Ancho máximo 760 mm Altura máxima 1.135 mm Altura del asiento 810 mm Distancia entre ejes 1.350 mm
PESO	144 Kg (peso en vacío con el tanque de combustible lleno)
CONSUMO (ciclo WMTC)	2.6 l/100 km
EMISIONES CO2 (ciclo WMTC)	2.6 l/100 km 60 g/km EURO 5